

tesa® 55576

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 55576 เป็นเทปโฟม PE สองด้าน สำหรับงานติดตั้งน้ำหนักเบา ประกอบด้วย backing โฟม PE และกาว tackified อะคริลิก และไลน์เนอร์ฟิล์มสีแดง

การใช้งานหลัก

- เหมาะกับงานภายนอก และการติดตั้งโปรไฟล์
- ป้าย POS & การติดตั้งวัสดุโฆษณา
- การติดตั้งกระจกวงหน้าต่างคร่าว
- ติดตั้งชั่วคราว
- อุดช่องว่างได้ดี

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	โฟม PE	• Tensile strength	10 N/cm
• Total thickness	1200 µm	• Type of liner	PE
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Color of liner	สีแดง
• Elongation at break	50 %	• Thickness of liner	70 µm

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	5.5 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	1.4 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	6.4 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	3.0 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	80 °C	• Static shear resistance at 40°C	●
• Temperature resistance long term	60 °C		

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=55576>