



tesa Sleeve® 51608 PV9



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ปลอกหุ้มสายไฟ ผ้าขน PET เพื่อเพิ่มการยึดหยุ่น

Product Description

tesa Sleeve® 51608 PV9 เป็นเทป fleece PET เคลือบที่ขอบด้วยกาวรับเบอร์สำหรับการใช้งานในแนวยาว

คุณสมบัติที่สำคัญ:

ความยืดหยุ่นสูง

- ป้องกันการเกิดเสียง
- ใช้งานและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

การใช้งาน

tesa Sleeve® 51608 PV9 ออกแบบสำหรับงานในห้องโดยสาร ให้ความยืดหยุ่นสูง

- สำหรับการใช้งานตามแนวยาว

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class A (acc. to LV312) | • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด 40 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A (acc. to LV312) | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด 105 °C |
| • Noise damping (LV312) | Class C | |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 88, 100, 130, 155, 180, 195, 250 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 50 m

- ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะรวมความกว้างและความยาว

สามารถสั่งการเจาะปรุได้ตามต้องการ

- ความยาวเจาะปรุมาตรฐาน: 100-940 มม. (เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม.)
- มีขนาดอื่น ๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ

ขนาดสายไฟ / tesa Sleeve® ความกว้างที่แนะนำ

; Ø 16 มม. / 88 มม.

Ø 16 มม. – 20 มม. / 100 มม.

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51608>



tesa Sleeve® 51608 PV9

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Ø 20 มม. – 29 มม. / 130 มม.

Ø 29 มม. – 37 มม. / 155 มม.

Ø 37 มม. – 45 มม. / 180 มม.

Ø 45 มม. – 50 มม. / 195 มม.

Ø 50 มม. – 68 มม. / 250 มม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐาน: 76 มม.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51608>