



tesa® extra Power Kusursuz

Ürün Bilgisi

BNR 36341, 56339, 56341, 56342, 56343, 56344

Özellikler

- El sanatları, bağlama, gruplama, güçlendirme, işaretleme ve çok daha fazlası için profesyonel çözümler
- Pürüzlü ve yağlı yüzeyler üzerinde oldukça yüksek ve mükemmel yapışma gücü
- Kalıcı elastikiyet ve uzun ömürlü sonuçlar için
- İç ve dış mekan uygulamaları için hava şartlarına karşı dirençli
- Yırtılmaya karşı dirençlidir fakat elle yırtılabilir
- Geniş renk yelpazesi
- Üzerine yazılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik kaplı bez | • Toplam kalınlık | 310 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|---|
| • Sıcaklık direnci | evet | • Üstüne yazılabilir | evet |
| • Çekme direnci | 100 N/cm | • UV-direnci | evet |
| • Gerilebilirlik | 13 % | • Uygun yüzeyler | Düzgün tahta,
Seramik, tuğla, Birçok
plastikler, Cam, Akrilik
cam, Karton, Sıva,
kâğıt, Metal, çelik, taş |
| • Hand tearability | evet | | |
| • Kalıntısız sökülebilme | evet | | |
| • Nem direnci | evet | | |
| • Ozone resistance | evet | | |
| • Solventsiz | evet | • Water resistance | evet |
| • Su geçirmez | evet | • Yapışma gücü | Çok yüksek yapışma |
| | | • Yağa ve grese karşı dirençli | evet |
| | | • Yaşlanma direnci (UV) | evet |
| | | • Yırtılmaya dayanıklı | evet |



tesa® extra Power Kusursuz

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=36341>