



tesa® extra Power Extreme Dış Mekan

Ürün Bilgisi

BNR 56395, 56397

Product Description

Ekstra yüksek yapışma özelliğine sahip değişken hava koşullarına dayanıklı ve su geçirmez tamir bandına ihtiyaç duyulan tüm durumlar için tesa® Ekstra Güçlü Duct Tamir Bandı kullanın.

Özellikler

- Zorlayıcı hava şartlarına karşı dirençli ve su geçirmez, özellikle dış mekan uygulamaları için tasarlanmıştır
- 1 yıllık UV direnci (UV'ye tabi tutulmuş PE film)
- El sanatları, tamir, bağlama, gruplama, güçlendirme, işaretleme ve çok daha fazlası için
- -40 °C ila +95 °C arasında sıcaklığa karşı dirençli
- Elle yırtılabilir
- Solvent içermez

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Toplam kalınlık | 210 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------|---|
| • Çekme direnci | 41 N/cm | • Üstüne yazılabilir | hayır |
| • Gerilebilirlik | 23 % | • UV-direnci | evet |
| • Hand tearability | evet | • Uygun yüzeyler | Düzgün tahta,
Seramik, Birçok
plastikler, Cam, Akrilik
cam, Karton, kâğıt,
Metal, çelik |
| • Kalıntısız sökülebilme | hayır | | |
| • Nem direnci | evet | | |
| • Ozone resistance | evet | | |
| • Solventsiz | evet | | |
| • Su geçirmez | evet | • Water resistance | evet |
| • Sıcaklık direnci | evet | • Yapışma gücü | Çok yüksek yapışma |
| | | • Yağa ve grese karşı dirençli | hayır |
| | | • Yaşlanma direnci (UV) | evet |
| | | • Yırtılmaya dayanıklı | evet |



tesa® extra Power Extreme Dış Mekan

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?cp=56395>