

tesa® 64620

Ürün Bilgisi

185 µm çift taraflı PP film bant

Ürün Açıklaması

tesa® 64620, beyaz PP taşıyıcı ve sentetik kauçuk yapışkan kütle sistemi (hotmelt) içeren çift taraflı kendinden yapışkanlı bir banttır.

Özellikler

- tesa® 64620, silikonlanmış kağıt ayırıcı ile korunmaktadır.
- Hotmelt yapıştırıcısı ile tesa® 64620, çözücü içermez ve yüksek ilk tutunma (tack) sunar.

Uygulama Alanları

- Zemin Kaplama
- Genel amaçlı sabitleme bandı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PP film	• Renk	beyaz
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Koruyucu kalınlığı	70 µm
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun ağırlığı	78 g/m ²
• Toplam kalınlık	185 µm	• Koruyucunun rengi	kahverengi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	700 %	• İlk Yapışma	çok iyi
• Çekme direnci	30 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	40 °C
• 70°C'de statik kayma direnci	orta	• Yaşlanma direnci (UV)	düşük

Yapışma

• PE'ye yapışma (hemen)	5 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	10 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	8 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	9.5 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen)	8.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	14.5 N/cm
• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	12.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu	10.5 N/cm
• PVC'ye yapışma (hemen)	7.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu	10.5 N/cm

tesa® 64620

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Plastikleştirici içermeyen zemin kaplama malzemeleri için uygundur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=64620>