



# tesa® 4341

## Ürün Bilgisi



140 °C'ye kadar Fırın Sıcaklığına Dayanıklı, Sprey Boyamaya Uygun Maskeleme Bandı

### Product Description

tesa® 4341, boya işleri için ince krep kağıtlı, son derece gerilebilen ve esnek kâğıt maskeleme bandıdır. Solvent kullanılmadan imal edilmiş doğal kauçuk yapışkanı metal, kauçuk, cam ve plastik gibi yüzeylere iyi dengelenmiş ilk yapışma, yüksek tutunma sağlar. Uyumlu maskeleme bandı ıslak zımparalamaya dayanıklıdır ve yüksek sıcaklıklara dayanabilir, bu da onu fırında kurutmaya uygun hale getirir. Dolgu veya boyaların (su veya solvent bazlı) bandın arka yüzüne mükemmel yapışması, her türlü boyanın dökülmesini önler. 140 ° C'ye kadar sıcaklıklarda fırında kurutma işleminden sonra bile, tesa® 4341 herhangi bir kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir.

### Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



### Özellikler

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for oven-drying.
- The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of paint flaking.
- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving any residues.

### Uygulama Alanları

- tesa® 4341, sprej boyama sırasında zorlu maskeleme görevleri için ideal, sıcaklığa dayanıklı bir maskeleme bandıdır
- Yüksek sıcaklık bandı metal, kauçuk, cam ve plastik gibi çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.
- Uyumlu bant, ağır ve büyük maskelemelerin sabitlenmesi için uygundur.
- tesa® 4341, arka tarafta mükemmel boya ankrajı sunar
- İddialı cila çalışması
- Hassas yüzeyler için uygundur
- Eğriler için iyi esneklik
- Ağır maskeleme malzemesinin sabitlenmesi

### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04341>



# tesa® 4341

## Ürün Bilgisi

### Product Construction

- |                    |                   |                          |        |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 55 %   |
| • Yapışkan türü    | doğal kauçuk      | • Toplam kalınlık        | 190 µm |

### Özellikler / Performans Değerleri

- |                        |         |                    |         |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 13 %    | • Çıkarması kolay  | evet    |
| • Çekme direnci        | 53 N/cm | • Hand tearability | çok iyi |

### Değerlere bağlılık

- |          |          |
|----------|----------|
| • Çeliğe | 4.7 N/cm |
|----------|----------|

### Ek Bilgiler

tesa® 4341 ıslak kumlamaya karşı dayanıklıdır, dolgu ve boyanın (su veya solvent bazlı) bantın taşımasına iyi yapışması, kuruduktan sonra sökülürken dökülmesini önler.

140 °C'ye kadar olan sıcaklıklarda fırında kurutma işlemi sonrasında dahi tesa® 4341 herhangi bir kalıntı bırakmaksızın kolaylıkla sökülebilir.

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04341>