

tesa® 4341

Ürün Bilgisi



140 °C'ye Kadar Sonraki Fırın Kurutması ile Boya Püskürtme için Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4341, ince krepe, şekil alabilen ve esnek bir kağıt maskeleme bandıdır ve spreyl boya uygulamaları sırasında maskeleme işleri için uygundur. Ürünün çözücü içermeyen doğal kauçuk yapıştırıcısı, metal, kauçuk, cam ve plastik gibi çeşitli yüzeylerde yüksek yapışma gücü ve mükemmel tutunma sunar.

Sürdürülebilir bakış açıları

Astar hariç (ağırlıkça) toplam ürünün %55'i biyolojik bazlı içeriktir



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Şekil alabilen maskeleme bandı, ıslak zımparalamaya karşı dayanıklıdır ve yüksek sıcaklıklara dayanabilir, bu sayede fırın kurutma işlemlerine uygundur.
- Dolgu veya boyaların (su veya çözücü bazlı) bant arka yüzeyine mükemmel tutunması, her türlü boya dökülmesini engeller.
- Fırın kurutma işlemi sonrasında, sıcaklık 140 °C'ye kadar çıktığında bile tesa® 4341 kolayca ve kalıntı bırakmadan sökülebilir.

Uygulama Alanları

- tesa® 4341, spreyl boya uygulamalarında zorlu maskeleme görevleri için ideal olan sıcaklığa dayanıklı bir maskeleme bandıdır
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı bant, metal, kauçuk, cam ve plastik gibi çeşitli yüzeylerde kullanılabilir
- Şekil alabilen bant, ağır ve büyük maske sabitlemek için uygundur
- tesa® 4341, ters yüzünde mükemmel boya tutunması sağlar
- Titiz boya çalışmaları
- Hassas yüzeyler için uygun
- Kavisler için iyi esneklik
- Ağır maskeleme materyali sabitleme

tesa® 4341

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	hafif krepe kâğıt	• Biyo-bazlı (ağırlıkça)	55 %
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Toplam kalınlık	190 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Çekme direnci	53 N/cm
-----------------	---------

Ek Bilgiler

Bu bant, ıslak zımparalamaya karşı dayanıklıdır ve dolgu veya boyaların (su veya çözücü bazlı) bant arka yüzeyine çok iyi yapışması, flake oluşumunu engeller.

140 °C'ye kadar sıcaklıklarda yapılan fırın kurutma işlemi sonrasında bile tesa 4341, kalıntı bırakmadan kolayca sökülebilir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4341>