



tesa® 4309 PV1



Ürün Bilgisi

120 °C'ye Kadar Olan Sprey Boyama İşlemi için Araba Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4309, boyama işletmeleri tarafından zorlu boya işleri için kullanılan bir araba maskeleme bandıdır. Hafif kreplenmiş araba maskeleme bandı özellikle gerilebilir ve esnektir, bu da köşeler gibi kritik alanların kolayca maskelenmesine izin verir. El ile de yırtılabilir ve kullanımı kolaydır. Doğal kauçuk yapışkan kütlesi sayesinde, esnek araba maskeleme bandı olağanüstü yapışma gücüne sahiptir, su geçirmezdir, boyaya ve dolgulara çok iyi yapışır ve keskin boya kontur kenarları sağlar. Kağıt maskeleme bandı 120 ° C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanıklıdır ve fırında kurutulduktan sonra kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir.

Özellikler

- tesa® 4309 zorlu maskeleme görevleri için idealdir
- Maskeleme bandı metal, kauçuk, cam ve plastik gibi çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.
- Yüksek sıcaklık maskeleme bandı fırında kurutma için kullanılabilir
- Bant elle yırtılabilir
- Bant, arka tarafta mükemmel boya tutturma sağlar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 53 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 170 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 12 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 47 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 120 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 120 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.5 N/cm |
|------------------|----------|



tesa® 4309 PV1

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?mp=04309>