



# tesa® 60462

## Duct Tamir Bandı



### Ürün Bilgisi

#### Ürün Açıklaması

tesa® 4615, genel amaçlı uygulamalar için bir yardımcı kanal görevi görür. Renkli bir PE film üzerine lamine edilmiş 27 ağ dokuma kumaştan oluşur. Ürün, solventsiz teknolojiye sahip sentetik bir kauçuk yapıştırıcı ile kaplanmıştır.

#### Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Özellikler

Genel amaçlı koli bandı

- Çeşitli malzemelere yüksek yapışma ile anında yapışır
- Yavaşça gevşer ve elle yırtılması kolaydır
- Su itici ve dayanıklı

#### Uygulama Alanları

Ürün, aşağıdakiler gibi çeşitli temel uygulamalar için kullanılabilir

- Plastik filmler ve kağıt tabakalar gibi koruyucu tabakaları tutmak
- Kabloların, kabloların ve gevşek nesnelerin sabitlenmesi ve demetlenmesi
- Hafif pürüzlü yüzeylerde bile sızdırmazlık, işaretleme ve maskeleye

#### Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

#### Ürün Yapısı

|                                     |                 |                      |        |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme                  | PE kaplı bez    | • Geri dönüştürülmüş | 30 %   |
| • Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli) | 67 %            | • Toplam kalınlık    | 215 µm |
| • Yapışkan türü                     | sentetik kauçuk | • Bantın kalınlığı   | 215 µm |

#### Özellikler / Performans Değerleri

|                        |         |                                  |                              |
|------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 16 %    | • Lowest application temperature | 5 °C                         |
| • Çekme direnci        | 40 N/cm | • Mesh                           | 27 threads/inch <sup>2</sup> |
| • Aşınma direnci       | çok iyi | • Nem direnci                    | iyi                          |
| • Çalışma sıcaklığı    | 60 °C   | • Strappabile a mano             | iyi                          |
| • İlk Yapışma          | çok iyi | • Water resistance               | çok iyi                      |

#### Yapışma

|                       |        |                  |        |
|-----------------------|--------|------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Çeliğe yapışma | 8 N/cm |
|-----------------------|--------|------------------|--------|

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60462>



# tesa® 60462

## Duct Tamir Bandı

### Ürün Bilgisi

sertifikalar

#### Sürdürülebilirlik Sertifikaları

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60462>