

tesa® 60462

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Ağır hizmet tipi koli bandı - %30 geri dönüştürülmüş pay



Ürün Açıklaması

tesa® 60462 ağır hizmet tipi koli bandı, en zorlu işleriniz için mükemmel çok amaçlı destektir. Geri dönüştürülmüş malzeme ve bilinen solventsiz sentetik kauçuk yapışkanımızla üretilen bu bant, artık her zamankinden daha güçlü ve daha sürdürülebilir. Üstün kalitesiyle tesa® 60462 ağır hizmet tipi koli bandı, tüm ihtiyaçlarınız için güvenilir ve dayanıklı bir tercihtir.

Sürdürülebilir bakış açıları

- Taşıyıcının %67'si tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilmiştir, bu da toplam ürünün %30'una eşittir
- 50mm:50m boyutundaki her rulo, 90 gram yeni plastik yerine tüketici sonrası geri dönüşümlü malzeme içerir



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Farklı malzemeler, pürüzlü yüzeyler dahil, üzerinde mükemmel yapışma ile anında yapışır
- Kolayca açılır ve elle kolayca yırtılır
- Su itici ve son derece dayanıklıdır

Uygulama Alanları

Ürün, esas olarak inşaat sektöründe çeşitli ağır hizmet uygulamalarında kullanılmaktadır, örneğin

- Koruma katmanlarının sızdırmazlık ve tutturulması; plastik filmde OSB levhaya kadar
- Kablo, boru ve diğer gevşek nesnelerin sabitlenmesi ve demetlenmesi
- Tuşlu ve beton gibi pürüzlü yüzeylerde dahi işaretleme ve maskeleme
- Ayrıca boyama ve zımparalama sırasında yüzeyleri korumak için de kullanılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE kaplı bez	• Geri dönüştürülmüş	30 %
• Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	67 %	• Toplam kalınlık	215 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk	• Bantın kalınlığı	215 µm

tesa® 60462

Duct Tamir Bandı

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	16 %	• Lowest application temperature	5 °C
• Çekme direnci	40 N/cm	• Mesh	27 threads/inch ²
• Aşınma direnci	çok iyi	• Nem direnci	iyi
• Çalışma sıcaklığı	60 °C	• Strappabile a mano	iyi
• İlk Yapışma	çok iyi	• Water resistance	çok iyi

Yapışma

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Çeliğe yapışma	8 N/cm
-----------------------	--------	------------------	--------

sertifikalar

Sürdürülebilirlik Sertifikaları

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31855c14bb20376cf806>

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheyi düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60462>