

tesa® Softprint 52015 Steel Master



Ürün Bilgisi

Flekso baskıda fotopolimer klişeler için klişe montaj bandı

Ürün Açıklaması

tesa® Softprint 52015 STM, özellikle 1,14mm (0,045") veya 1,70mm (0,067") kalınlığında fotopolimer klişelerin flekso etiket baskısında montajı için tasarlanmış çift taraflı köpük banttır. Orta sertlikteki köpüğü, kombinasyon ve zemin baskılar için ideal bir çözüm haline getirir.

Özellikler

- Mükemmel baskı kalitesi için üstün geri kazanım davranışına sahip yüksek sıkıştırılabilir köpük
- Uzun süreli ve yüksek hızlı baskı işlemleri için uzun ömürlü geri kazanım özelliği
- Hızlı baskı hazırlığı ve daha az atık için düşük kalınlık toleransları
- Klişe hareketini önlemek için açık tarafta çelik silindir veya manşona yüksek yapışma
- Klişenin kenar kaldırmasını veya hareketini önlemek için klişeye yüksek yapışma
- Kolay yeniden konumlandırma ve özellikle klişe ve bandın kolayca sökülmesi için yapışma gücünün artmaması
- Yapışkan kalıntısı bırakmadan sökülebilmesi için çok yapışkanlı tutkal yapısı
- Klişe montajında hava kabarcıklarının oluşmasını önleyen yapılı PP-liner
- Mavi renkli işaretleme, orta köpüğü gösterir

Uygulama Alanları

tesa® Softprint 52015 STM, özellikle 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığında fotopolimer klişelerin flekso etiket baskısında montajı için tasarlanmış 380µm (15 mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı polietilen köpük	• Koruyucu türü	PP
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Toplam kalınlık	430 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of logo	mavi	• Sertlik	orta sert
• Kalınlık kategorisi	380		

tesa® Softprint 52015 Steel Master

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52015>