


tesa® ACXplus 88211

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış parçalarının montajı için 1,1 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 88211, benzersiz çift katmanlı ürün tasarımına sahip ve kaplı tarafı düşük yüzey enerjili (LSE) yapışkan ile kaplanmış 1,1 mm çift taraflı akrilik köpük banttir. Yüksek performanslı LSE yapışkanı, farklı OEM şeffaf vernik türlerinde mükemmel bir ilk yapışma özelliği gösterir ve uygulamadan hemen sonra nihai performansa yakın bir seviyeye ulaşabilir. tesa® ACX^{plus} 88211, 5°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda bile şeffaf vernik yüzeylerde mükemmel bir yapışma gücüne sahiptir.

tesa® ACX^{plus} 88211, astar uygulanmış ve kaburgalı yüzeyler de dahil olmak üzere zor yapışan şeffaf verniklere sahip parçaların montajı için özellikle tavsiye edilir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde, tesa® ACX^{plus} 88211 dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma kabiliyetine sahiptir.

Ayrıca 0,8 mm ve 1,5 mm kalınlıklarda da mevcuttur.

Ana özellikler

- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyeleri
- Şeffaf vernik tarafında 5°C gibi düşük uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- OEM'de verimli ve dayanıklı uygulama
- Yapıştırılan parçaların farklı ısı genleşmelerini telafi edebilen viskoelastik akrilik köpük çekirdeği
- Üstün ıslanma özelliği
- Yüksek nem ve UV dayanımı

Özellikler

- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- Vernik kaplama tarafında 5°C kadar düşük bir uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- OEM'de verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Üstün ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 88211, şu gibi çok çeşitli kalıcı dış mekan montaj uygulamaları için uygundur:

- Kapı yan çıtaları ve dekoratif süslemeler
- Amblem
- Spoiler
- Antenler
- Sütun kaplamaları

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88211>

tesa® ACXplus 88211

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı tam olarak anlamak ve doğru ürün önerisi sunmak hedefimizdir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Toplam kalınlık	1100 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	gri

Özellikler / Performans Değerleri

• Kısa süreli sıcaklık direnci	120 °C	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C
• Nem direnci	çok iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Temperature range	-40 to +80 °C		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	8 N/cm	• Adhesion to Clear coat (after 24 hrs)	26 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	12 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	12 N/cm
• ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra)	28 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	26 N/cm
• ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	23 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra)	31 N/cm
• Adhesion to Clear coat (after 20 min)	24 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	25 N/cm

Ek Bilgiler

- Statik kesme dayanımı, çelik üzerinde 25 mm x 25 mm bant ile 200 g ağırlıkla test edilmiştir
- PV 15 = kraliyet mavisi silikonize HDPE film ayırıcı
- Sıcaklık aralığı: değerler yüke bağlıdır

tesa® ACXplus 88211

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88211>