

# tesa® Softprint 73526 FE-X (EA), Sert



## Ürün Bilgisi

Köpük plaka montaj bandı: FLEX Ürün Tasarımı

## Ürün Açıklaması

Çift taraflı köpük bant

## Özellikler

- Köpük özellikleri: Düşük kalınlık toleransı. Uzun ömürlü, sürekli toparlanma özellikleri.
- Yapışkan özellikleri: Düşük yapışma yüzey özellikleri. En iyi plaka yapışması. Kolay plaka sökme. Kovan tarafında mükemmel bant yapışması.
- İnce duvarlı kovanların genleşmesini telafi etmek için esnek PE takviye film.

## Uygulama Alanları

1,14 mm (0,045") ve 1,70 mm (0,067") flekso baskı plakalarının çelik / alü /PU ve glassine silindirler üzerine montajı

## Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

## Ürün Yapısı

|                    |                                   |                   |        |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı<br>polietilen köpük | • Toplam kalınlık | 550 µm |
| • Yapışkan türü    | güçlendirilmiş akrilik            | • Renk            | mavi   |
| • Koruyucu türü    | PP                                |                   |        |

## Özellikler / Performans Değerleri

|                       |      |           |           |
|-----------------------|------|-----------|-----------|
| • Color of foam       | mavi | • Sertlik | orta sert |
| • Kalınlık kategorisi | 500  |           |           |

## Ek Bilgiler

Mevcut ayırıcı seçenekleri:

- PV0: Beyaz kabartmalı PP ayırıcı
- PV21: Mükemmel hava tahliyesi sağlayan şeffaf dokulu kolay uygulama (EA) PET ayırıcı (plaka ve bant montajı sırasında)

# tesa® Softprint 73526 FE-X (EA), Sert

Ürün Bilgisi

## Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=73526EA>