

tesa® Softprint 52114

Ürün Bilgisi



Flekso baskıda fotopolimer klişeler için klişe montaj bandı

Ürün Açıklaması

tesa® Softprint 52114 TP, özellikle 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin flekso etiket baskısında montajı için tasarlanmış, çift taraflı köpük banttır.

Sert köpük, bu bandı düz zemin baskılar için ideal çözüm haline getirir.

Özellikler

- Köpük özellikleri: Son derece sıkıştırılabilir köpük, üstün geri kazanım davranışı ile mükemmel baskı kalitesi sunar. Uzun ömürlü geri kazanım özelliğiyle uzun ve yüksek hızlı baskı işlemleri için uygundur. Düşük kalınlık toleransları sayesinde hızlı baskı hazırlığı ve az atık sağlar.
- Yapışkan özellikleri: Açık tarafında çelik silindire veya kovanına yüksek tutunma, klişenin hareket etmesini önler. Kenar kaldırma veya klişe hareketini önlemek için yeterli tutunma sağlar. Artmayan, özel olarak ayarlanmış yapışma gücü ile klişenin konumunun kolayca değiştirilmesini ve özellikle daha ince klişelerin kolayca sökülmesini sağlar. Çok kohezif yapışkan yapısı sayesinde yapışkan kalıntısı bırakmadan kolay söküm imkanı sunar.
- Ekstra özellikler: Yapılı PP ayırıcı, klişe montajında hava kabarcıklarının oluşmasını engeller. Yeşil renkli işaretleme orta sertlikte köpük kalitesini gösterir.

Uygulama Alanları

tesa® Softprint 52114 TP, özellikle 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin flekso etiket baskısında montajı için tasarlanmış, 380µm (15 mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttır.

tesa® Softprint 52114

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı polietilen köpük	• Koruyucu türü	PP
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Toplam kalınlık	430 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of logo	yeşil	• Sertlik	sert
• Kalınlık kategorisi	380		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52114>