

tesa® 52916

Ürün Bilgisi



İnce fotopolimer klişelerin kompreslenebilir manşonlara montajı

Ürün Açıklaması

tesa® 52916, ince fotopolimer klişelerin (örn. 1,14 mm / 0,045" veya 1,70 mm / 0,067") fleksografik baskıda kompreslenebilir manşonlara montajı için özel olarak tasarlanmıştır.

Bu ürün, iki yüzünde farklı yapışkanlık seviyelerine sahip çift taraflı bir banttır.

Özellikler

- Manşon tarafındaki yapıştırıcı, manşona güvenli bir şekilde yapışma sağlarken; klişe tarafındaki yapıştırıcı, fotopolimer klişelere güçlü bir yapışma için özel olarak geliştirilmiştir ve aynı zamanda klişenin kolayca yeniden konumlandırılmasına ve sökülmesine olanak tanır.
- Kompreslenebilir manşonlara klişe montajı için tüm ürünlerimiz, manşonun kompreslenebilir özelliklerini engellemeyen çok ince film taşıyıcılar ile donatılmıştır.

Uygulama Alanları

Fleksografik baskıda ince fotopolimer klişelerin (örn. 1,14 mm / 0,045" veya 1,70 mm / 0,067") kompreslenebilir manşonlara montajı.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------|-----------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Koruyucu türü | glasin |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 100 |
|-----------------------|-----|

tesa® 52916

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52916>