

tesa® 4204 PV5

Ürün Bilgisi

Şeffaf ambalaj bandı

Ürün Açıklaması

Yapışkanın özellikleri, her türlü yüzeyde iyi bir yapışma sağlar ve güvenli bir sızdırmazlık oluşturur. tesa® 4204 PV5 tüm yaygın masa tipi bant dispenserlerinde kullanılabilir.

Özellikler

- Yaşlanmaya karşı dayanıklılığı sayesinde kapatılan kutuların uzun süre saklanmasına ve üstün dış ortam performansına olanak tanır.
- Çoğu diğer PP su bazlı akrilik bandına kıyasla tesa® 4204 PV 5, iyileştirilmiş yapışkan bağlantısına sahiptir; bu da çıkardıktan sonra yapışkan kalıntısı riskini azaltır.
- Ürün klor içermediği ve yalnızca mineral yağ türevlerine dayandığı için ısıyla yok edilmesi çevre dostudur.
- Karton atıkların geri dönüşümü işleminin kesintiye uğramayacağı, önde gelen geri dönüşüm firmaları ve kağıt fabrikaları tarafından teyit edilmiştir.

Uygulama Alanları

tesa® 4204 PV5, küçük kutuların, poşetlerin, tenekelerin ve varillerin kapatılması ya da plastik levhaların sabitlenmesi için bir kapatma bandı olarak önerilir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PP film | • Toplam kalınlık | 52 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|-------|-----------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 150 % | • Çekme direnci | 50 N/cm |
|------------------------|-------|-----------------|---------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.2 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4204 PV5

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4204PV5>