

tesa® 4129

Ürün Bilgisi



Filmik malzemelerin birleştirilmesi, litograf montajı veya kenar koruma ve takviye için şeffaf, tek taraflı bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4129 şeffaf, polyester taşıyıcı ve akrilik yapışkanlı tek taraflı banttır. tesa® 4129 çeşitli uygulamalar için kullanılır; özellikle filmik malzemelerin birleştirilmesi, litograf montajı veya kenar koruma ve takviye için idealdir.

Özellikler

- İnce, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant, düzensiz şekillerin etrafında kolayca şekil alır ve akrilik yapışkan sistemi iyi bir ilk tutunma ile yüksek kayma dayanımını birleştirir; ayrıca 200°C kısa süreli sıcaklık direnci sağlar.
- tesa® 4129, neme ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
- Neme ve kimyasallara yüksek direnç
- Yüksek kısa süreli sıcaklık direnci (200°C)
- İyi şekil alabilme için ince bant tasarımı

Uygulama Alanları

- tesa® 4129, filmik malzemelerin birleştirilmesi için önerilir; örneğin fotoğraf negatifleri
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı bant, kısa süreli olarak 200°C sıcaklığa dayanabilir
- tesa® 4129, litograf montajı veya kenar koruma ve takviye uygulamaları için kullanılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET film | • Toplam kalınlık | 50 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 140 % |
|------------------------|-------|

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 2.3 N/cm |
|------------------|----------|

Ek Bilgiler

- Dielektrik Dayanım DIN EN 60243-1'e göre: 90,4 kV/mm
- Yüzey direnci DIN IEC 60093'e göre: 4,45E+14 Ω
- Hacimsel direnç DIN IEC 60093'e göre: 7,36E+15 Ωcm

tesa® 4129

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4129>