

tesa® Softprint 52018 Steel Master

Ürün Bilgisi

Flekso baskıda fotopolimer klişeler için klişe montaj bandı

Ürün Açıklaması

tesa® Softprint 52018 STM, flekso etiket baskısında 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin montajı için özel olarak tasarlanmış çift taraflı köpük bir banttır. Çok yumuşak köpük, ince tram baskılar için ideal çözüm sunar.

Özellikler

- Üstün baskı kalitesi için yüksek derecede sıkıştırılabilir, hızlı toparlanan köpük
- Uzun ömürlü toparlanma özelliği ile uzun ve yüksek hızlı baskı işlemleri için ideal
- Hızlı baskı hazırlığı ve az atık için düşük kalınlık toleransları
- Klişenin hareketini önlemek için açık tarafında çelik silindir veya kılıfa yüksek yapışma
- Klişede kenar kaldırma veya hareketini önlemek için yüksek yapışma
- Klişe ve bandın kolayca yeniden konumlandırılması ve özellikle kolayca sökülmesi için artmayan yapışma gücü
- Yapışkan kalıntısı bırakmadan sökülmesini sağlayan çok kohezif yapıştırıcı yapı
- Klişe montajı sırasında hava kabarcığı oluşumunu önleyen yapılandırılmış PP-liner
- Sarı renk kodu sert köpüğü belirtir

Uygulama Alanları

tesa® Softprint 52018 STM, flekso etiket baskısında 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin montajı için özel olarak tasarlanmış, 380µm (15 mil) kategori çift taraflı köpük bir banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı polietilen köpük	• Koruyucu türü	PP
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Toplam kalınlık	430 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of logo	sarı	• Sertlik	ekstra yumuşak
• Kalınlık kategorisi	380		

tesa® Softprint 52018 Steel Master

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52018>