

tesa® 51036 PV01



Ürün Bilgisi

Yüksek aşınma koruması için bayrak direnci gösteren PET bez bant; otomotiv tesisatları için

Ürün Açıklaması

tesa® 51036, çözücü içermeyen, gelişmiş akrilik yapışkana sahip bayrak direnci gösteren PET kumaş kablo demeti bandıdır. Yeni yapışkan formülü sayesinde tesa® 51036, bayraklanmaya karşı son derece dirençlidir ve güvenli bir kapanma sağlar. tesa® 51036, otomotiv tesisatlarında mükemmel aşınma koruması sunar ve yüksek sıcaklıklar ile zorlu çevre koşullarına dayanır.

Akrilik yapışkanı, halojen içermeyen kablo muhafaza malzemeleriyle (PE/PP) uyumludur ve üstün dayanıklılık garantisi verir.

Başlıca özellikler:

- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Bayraklanmaya karşı dirençli
- Mükemmel kablo uyumluluğu
- Yaşlanmaya karşı dirençli
- Çevresel etkilere dayanıklı
- Manuel ve otomatik uygulama için kullanılabilir
- Aleve dayanıklı
- Halojen içermez
- Yırtılmaya karşı dirençli
- Sabit açılma kuvveti
- Esnek ve pürüzsüz
- Siyah ve turuncu renklerde mevcuttur

Özellikler

- High temperature resistance 150°C/3000h
- High abrasion resistance
- High flag resistance

tesa® 51036 PV01

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

tesa® 51036, özellikle kablo demetlerinin sarılması ve aşınmaya karşı koruması için tasarlanmıştır. Ana uygulama alanı, sıcaklık ve çevresel koşulların zorlu olduğu araçların motor bölmesidir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET bez | • Toplam kalınlık | 260 µm |
| • Yapışkan türü | advanced acrylic | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 40 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 275 N/cm | • Ses sönümleme (LV312) | Class A |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class D | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class D | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 5 N/cm |
|------------------|--------|

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32 mm

Standart uzunluklar: 25 m

- Genişlik ve uzunluk kombinasyonlarının çoğu mümkündür
- Talep üzerine farklı ölçüler de mevcuttur
- Standart göbek çapı: 38 mm
- Kırmızı halka montaj yardımcısı için uygundur
- Uygulama sırasında minimum sıcaklık: 15°C
- 51036 turuncunun kopma uzaması: %45

tesa® 51036 PV01

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51036PV01US>