

tesa® 4661

Ürün Bilgisi



Standart akrilik kaplamalı bez bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4661, güçlü bir akrilik kaplamalı bez banttir. 148 ağıdan dokunmuş bir rayon kumaş taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkanı baz alır.

tesa® 4661, birçok farklı uygulama için kullanılan çok amaçlı bir bez banttir ve genellikle parça bantlama için tercih edilir.

Özellikler:

- 7 renkte mevcuttur: siyah, beyaz, gri, sarı, mavi, kırmızı, yeşil
- Mavi versiyonu Liner (PV15) ile mevcuttur

Sürdürülebilir bakış açıları

- %64 biyobazlı karbon içeriği (DIN EN 16640)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Yüksek yapışma, pürüzlü yüzeylerde dahi
- Çok yüksek çekme mukavemeti
- Aşınmaya dayanıklı

Uygulama Alanları

- Kablo ve tellerin işaretlenmesi
- Boru, profil vb. demetleme
- Ses ve sürtünme koruması
- Tesisat demetleme
- Renk kodlama
- Keskin kenarların sabitlemesi
- Koli, teneke ve tüplerin kapatılması
- Parça, çivi, vida, bisiklet, jant vb. bantlaması
- Zemin işaretlemesi
- Kuşlama
- Zemin kaplama

tesa® 4661

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Akrilik kaplı bez	• Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	64 %
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Toplam kalınlık	300 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	12 %	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çekme direnci	100 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	140 °C
• Aşınma direnci	çok iyi	• Üzerine yazması kolay	evet
• Düz yırtma kenarları	çok iyi	• Water resistance	iyi
• Mesh	145 count per square inch		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	5.8 N/cm
------------------	----------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4661>