

tesa® 4124

Ürün Bilgisi



Premium Karton Kapatma Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4124, son derece dayanıklı bir polivinilklorür film destekli ve güçlü doğal kauçuk yapıştırıcı, premium bir paketlenme bandıdır. tesa® 4124 kolayca baskı yapılabilir ve beyaz, havana ve şeffaf renklerde mevcuttur.

Özellikler

- Karton kapatma bandı, her türlü mukavvada mükemmel performans gösterir ve orta ile ağır ağırlıktaki kartonların güvenli kapatılmasını sağlar.
- Bant yüksek çekme mukavemetine sahiptir ve bu sayede çok yırtılmaz.
- tesa® 4124, elde kullanılan aparatlarda ve otomatik kapatma ekipmanlarında kullanım için ideal olan sessiz ve kolay bir şekilde açılır.
- Karton atıklarının geri dönüşüm süreci, önde gelen geri dönüşüm şirketleri ve kağıt fabrikaları tarafından doğrulandığı gibi, kesintiye uğramaz.

Uygulama Alanları

- Premium paketlenme bandı tesa® 4124 manuel ve otomatik kapatma için kullanılır
- Bant, orta ve ağır aralıktaki ağırlığa sahip kartonlarda uygulama için idealdir
- Doğal kauçuk yapıştırıcı sistemi, çoklu yüzeylere mükemmel yapışma sağlar
- Bant güçlü bir tutuşa sahiptir ve son derece yırtılmaz

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | PVC film | • Toplam kalınlık | 65 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|---------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 60 % | • Elle uygulama | evet |
| • Çekme direnci | 60 N/cm | • Otomatik uygulama | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3,2 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4124

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

tesa® 4124 kolayca baskı yapılabilir. Mevcut renkler: beyaz, havana ve şeffaf

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4124>