

# tesa® 4101 PV2



## Ürün Bilgisi

Hidrate selüloz destekli ofis filmi

## Ürün Açıklaması

tesa® 4101 PV 2, kauçuk bir yapıştırıcı ile kaplanmış hidrate selüloz filminden oluşur.

## Sürdürülebilir bakış açıları

- Biyobazlı hidrate selüloz destek

## Özellikler

- Destek, yüksek sertlik ve düşük elektrostatik yüklenme ile karakterize edilir
- Banttann uzun şeritler herhangi bir kıvrılma etkisi olmadan çıkarılabilir
- Hidrate selüloz film, alttaki tesa® yırtma şeridi ile temiz bir şekilde kesilebilir (ayrılabilir).
- Bant kolayca elle yırtılabilir

## Uygulama Alanları

tesa® 4101 PV 2, başta küçük kutuların, zarfların veya hafif kartonların kapatılması gibi genel amaçlı kırtasiye ve ofis uygulamaları için kullanılır. Bant, tesa® masa dispenserleri ile kolayca uygulanabilir.

## Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

## Ürün Yapısı

- |                    |                          |                   |       |
|--------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | hidrat selüloz           | • Toplam kalınlık | 51 µm |
| • Yapışkan türü    | doğal ve sentetik kauçuk |                   |       |

## Özellikler / Performans Değerleri

- |                           |         |                      |      |
|---------------------------|---------|----------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama    | 25 %    | • Strappabile a mano | evet |
| • Çekme direnci           | 42 N/cm | • Şeffaflık          | evet |
| • Düşük rulo açma kuvveti | evet    |                      |      |

## Yapışma

- |                  |        |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 5 N/cm |
|------------------|--------|

# tesa® 4101 PV2

## Ürün Bilgisi

### Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4101PV2>