



tesa® 4289

Ürün Bilgisi



Ağır İşler için Çekerek Gerilmiş Demetleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4289, doğal kauçuk yapışkan sistemi olan, ağır işler için çekerek gerilmiş polipropilen bir demetleme bandıdır.

tesa® 4289 aynı anda düşük uzamayla beraber çok yüksek çekme kuvveti sergiler. Ürünün aşınma direnci yüksektir.

Uygulama Alanları

Cam yüzey korunması, ağır çelik boruların demetlenmesi, hafif haddelenmiş çelik ve metallerin paletlenmesi, uç kapaması.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	MOPP	• Toplam kalınlık	144 µm
• Yapışkan türü	doğal kauçuk		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	35 %	• Kalıntısız sökülebilme	evet
• Çekme direnci	420 N/cm	• Renk bozulması olmaz	evet

Yapışma

• Çeliğe yapışma	5 N/cm
------------------	--------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04289>