

tesa® 4289

Ürün Bilgisi



Ağır hizmet tipli gerilmiş çemberleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4289, doğal kauçuk yapıştırıcı sistemine sahip ağır hizmet tipi gerilmiş polipropilen çemberleme bandıdır.

Özellikler

- tesa® 4289, aynı anda çok yüksek çekme mukavemeti ve düşük uzama özelliğine sahiptir.
- Ürün, yüksek derecede aşınmaya karşı dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

Cam yüzey koruması, ağır çelik boru demetleme, paletleme, ince haddelenmiş çelik ve bitmiş metallerin uç etiketlenmesi.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | MOPP | • Toplam kalınlık | 144 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------|------|
| • Kopma anındaki uzama | 35 % | • Kalıntısız sökülebilme | evet |
| • Çekme direnci | 420 N/cm | • Renk bozulması olmaz | evet |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 5 N/cm |
|------------------|--------|

tesa® 4289

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4289>