



tesa® 52330

Ürün Bilgisi



Özellikle Oluklu Mukavva Baskı İşlemi için Flekso Baskıda Klişe Montajı

Ürün Açıklaması

tesa® 52330, ideal yapışkanlık özellikleri ve en uygun taşıyıcı özellikleri nedeniyle oluklu mukavva ön baskı hazırlığı işleminde klişe montajı için özellikle uygundur.

Yapışkanlık özellikleri

*"Arkaplan"ı oluşturmakta olan klişelerin emniyetli bir şekilde montajını sağlayabilmek için yüksek kuvvetteki yapışkan

*Yapışkan özellikleri ayrıca monte edilmiş haldeki klişelerin emniyetli bir şekilde dikey olarak saklanması için sağlamaktadır

Taşıyıcı özellikleri

*tesa® 52330, bez taşıyıcı malzemesi sayesinde hem çok esnek, hem de kolay sabitlenebilir ve dolayısıyla oluklu mukavva baskı işleminde kullanılacak klişeler için idealdir

*Taşıyıcının sabitlenebilirliği ayrıca monte edilen klişelerin dikey olarak saklanması için sağlar.

Ek özellikler

- tesa® 52330, klişe montajı sırasında hava kabarcıklarının oluşmasını önlemek için özel krep kağıt koruyucuya sahiptir.

Uygulama Alanları

tesa® 52330, ideal yapışkanlık ve en uygun destek özellikleri nedeniyle oluklu mukavva ön baskı hazırlığı işleminde klişe montajı için özellikle uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| • Taşıyıcı malzeme | bez | • Koruyucu türü | krep kâğıt |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | |
|-----------------------|-----|
| • Kalınlık kategorisi | 380 |
|-----------------------|-----|



tesa® 52330

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52330>