



tesa® Softprint 52815 Secure



Ürün Bilgisi

Ürün Açıklaması

Çift taraflı köpük bant

Özellikler

- Köpük Özellikleri: Düşük kalınlık toleransı. Uzun ömürlü ve süspansiyon davranışına sahip.
- Yapıştırıcı Özellikleri: Düşük yapışkan yüzey özellikleri. Her iki tarafta güçlü yapışma. Solvent direnci.
- Ek Özellikler: Yapılandırılmış PP astar. Logo rengi köpük sertliğini gösterir.

Uygulama Alanları

1.14 mm (0.45") ve 1.70 mm (0.067") kalınlıkta, PET sırtlı, fleksografik baskı klişelerinin çelik / alu / PU ve cam silindir ve silivlere montajı.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı | • Koruyucu türü | PP |
| | polietilen köpük | • Toplam kalınlık | 430 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-----------|
| • Color of logo | mavi | • Sertlik | orta sert |
| • Kalınlık kategorisi | 380 | | |

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52815>