

tesa® Softprint 52815 Secure

Ürün Bilgisi

Flekso baskıda fotopolimer kalıplar için klişe montaj bandı

Ürün Açıklaması

Çift taraflı köpük bant

Özellikler

- Köpük Özellikleri: Düşük kalınlık toleransı. Uzun ömürlü, sürekli geri kazanım özellikleri.
- Yapışkan Özellikleri: Düşük yapışkan yüzey özellikleri. Her iki tarafta güçlü yapışma. Solvent direnci.
- Ek Özellikler: Yapılandırılmış PP ayırıcı. Logo rengi köpük sertliğini gösterir.

Uygulama Alanları

1,14 mm (0,45") ve 1,70 mm (0,067") kalınlığında, PET taşıyıcılı flekso baskı klişelerinin çelik / alüminyum / PU ve glassine silindir ve manşonlara montajı.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı polietilen köpük	• Koruyucu türü	PP
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Toplam kalınlık	430 µm

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of logo	mavi	• Sertlik	orta sert
• Kalınlık kategorisi	380		

tesa® Softprint 52815 Secure

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52815>