

tesa® Softprint 52014

Ürün Bilgisi



Flekso baskıda fotopolimer klişeler için klişe montaj bandı.

Ürün Açıklaması

tesa® Softprint 52014 STM, flekso etiket baskısında 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin montajı için özel olarak tasarlanmış, çift taraflı köpük banttır. Sert köpük yapısı sayesinde, bu bant dolu alan baskıları için ideal bir çözümdür.

Özellikler

- Üstün baskı kalitesi için yüksek derecede sıkıştırılabilir, mükemmel geri kazanım özelliğine sahip köpük
- Uzun süreli ve yüksek hızlı baskı işlerinizde kalıcı geri kazanım karakteristiği
- Hızlı baskı hazırlığı ve azaltılmış atık için düşük kalınlık toleransları
- Klişenin hareketini önlemek için çelik silindir veya sleeve üzerinde yüksek yapışma
- Klişenin kenar kaldırmasını veya hareketini önlemek için yüksek plakaya yapışma
- Kolay yeniden konumlandırma ve özellikle klişe ve bandın kolayca sökülmesi için arttırılmayan yapışma gücü
- Yapışkan kalıntı bırakmadan sökülme için çok kohezif yapıştırıcı yapısı
- Klişe montajında hava kabarcığı oluşumunu önleyen yapılandırılmış PP ayırıcı
- Yeşil renk işareti, sert köpüğü gösterir

Uygulama Alanları

tesa® Softprint 52014 STM, özellikle 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığındaki fotopolimer klişelerin flekso etiket baskısında montajı için tasarlanmış 380µm (15 mil) kategorisinde çift taraflı köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı	• Koruyucu türü	PP
	polietilen köpük	• Toplam kalınlık	430 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik		

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of logo	yeşil	• Sertlik	sert
• Kalınlık kategorisi	380		

tesa® Softprint 52014

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52014>