

tesa® 51036 ORCN



Ürün Bilgisi

Yüksek aşınma koruması için bayraklanmaya dayanıklı PET bez bant otomotiv kablo demetleri için

Ürün Açıklaması

tesa® 51036, çözücü içermeyen, ileri akrilik yapıştırıcıya sahip bayraklanmaya dayanıklı bir PET bez kablo demeti bandıdır. Yeni yapıştırıcı formülü sayesinde, tesa® 51036 bayraklanmaya karşı son derece dayanıklıdır ve güvenli kapatma sağlar. tesa® 51036, otomotiv kablo demetlerinde mükemmel aşınma koruması sunar ve yüksek sıcaklıklara ve zorlu çevresel koşullara dayanır.

Akrilik yapıştırıcısı, halojensiz kablo kılıfı malzemeleri (PE/PP) ile uyumludur ve arttırılmış dayanıklılık garanti eder.

Başlıca özellikler:

- Yüksek aşınma direnci
- Yüksek sıcaklık dayanımı
- Bayraklanmaya dayanıklı
- Mükemmel kablo uyumluluğu
- Yaşlanmaya karşı dirençli
- Çevresel etkilere etkilenmez
- Manuel ve otomatik uygulama için uygun
- Alev geciktirici
- Halojensiz
- Yırtılmaya dayanıklı
- Sabit çözülme kuvveti
- Esnek ve pürüzsüz
- Siyah ve turuncu renk seçenekleri mevcuttur

Özellikler

- High temperature resistance 150°C/3000h
- High abrasion resistance
- High flag resistance

tesa® 51036 ORCN

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

tesa® 51036, özellikle demetleme ve aşınmaya karşı kablo koruması için tasarlanmıştır. Ana uygulama alanı, sıcaklık ile ilgili ve çevresel olarak zorlu koşullara sahip otomobil motor bölmesidir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET bez | • Toplam kalınlık | 260 µm |
| • Yapışkan türü | advanced acrylic | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 40 % | • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği ≤ 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) |
| • Çekme direnci | 275 N/cm | • Ses sönümlleme (LV312) | Class A |
| • Aşınma direnci (10mm mil, LV312) | Class D | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Aşınma direnci (5mm mil, LV312) | Class D | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Rulo açma kuvveti (rulo genişliği > 9mm) | 11 N/roll (30 m/min) | | |

Yapışma

- | | |
|------------------|--------|
| • Çeliğe yapışma | 5 N/cm |
|------------------|--------|

Ek Bilgiler

Standart genişlikler: 9, 19, 25, 32 mm

Standart uzunluklar: 25 m

- Genişlik ve uzunluğun çoğu kombinasyonu mümkündür
- Daha fazla boyut talep üzerine sunulabilir
- Standart göbek çapı: 38 mm
- Kırmızı halka montaj yardımına uygundur
- Uygulama sırasında minimum sıcaklık: 15°C
- 51036 turuncu için kopmada uzama: %45

tesa® 51036 ORCN

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51036ORCN>