

tesa® extra Power Extra Power Eco Tamir

Ürün Bilgisi

56431, 56432

Ürün Açıklaması

Ekstra yırtılma direnci ve uzun ömürlü dayanıklılık sunan yüksek performanslı bir bant istiyorsanız, tesa® extra Power Eco daha çevre dostu alternatiftir.

Özellikler

- El işi, onarım, sabitleme, demetleme, güçlendirme, işaretleme ve daha fazlası için
- Yırtılmaya dayanıklı, ancak elle kolayca yırtılabilir
- Üzerine yazılabilir
- Siyah, gri ve beyaz olarak mevcut

Çevresel yönler:

- Doğal ve sürdürülebilir lifler
- %64 biyobazlı malzeme
- Solventsiz doğal kauçuk yapıştırıcı

Ambalaj:

- %80 geri dönüştürülmüş karton

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Akrilik kaplı bez | • Toplam kalınlık | 280 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

tesa® extra Power Extra Power Eco Tamir

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Çekme direnci	70 N/cm	• Su geçirmez	hayır
• Application temperature from	+10 °C	• Sıcaklık direnci	evet
• Application temperature to	+50 °C	• Üstüne yazılabilir	evet
• Gerilebilirlik	9 %	• UV-direnci	evet
• Kalıntısız sökülebilme	evet	• Uygun yüzeyler	Düzgün tahta, Seramik, tuğla, Cam, Akrilik cam, Karton, Sıva, kâğıt, Metal, çelik, taş
• Kullanım alanı	Dış mekan		evet
• Nem direnci	evet		Yüksek yapışma
• Ozone resistance	evet		hayır
• Solventsiz	evet		evet
• Strappabile a mano	evet		evet
		• Water resistance	
		• Yapışma gücü	
		• Yağa ve grese karşı dirençli	
		• Yaşlanma direnci (UV)	
		• Yırtılmaya dayanıklı	

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

