

tesa® 4648

Ürün Bilgisi



Silaj örtü filmleri için tamir bandı

Ürün Açıklaması

Tek taraflı tesa® 4648 bant, siyah, UV stabilizeli polietilen film ile tasarlanmış olup, doğal kauçuk bazlı, basınca duyarlı bir yapışkanla kaplanmıştır. Kauçuk yapıştırıcı, çeşitli yüzeylere ve aynı zamanda bant üzerine hızlı yapışmayı sağlar.

On iki aya kadar UV ve suya dayanıklıdır ve el ile yırtılabildiği için ekstra bir araca gerek yoktur. Bandımız, silaj filmlerinin kullanım ömrü sonunda geri dönüşüm sürecini kolaylaştırmak amacıyla halojen içermeyen PE film esas alınarak üretilmiştir ve endüstriyel geri dönüşüm süreçlerinde başarıyla test edilmiştir. tesa® 4648 hasar görmüş silaj filmlerini onarmak için ideal bir çözümdür.

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Donma noktasının üzerindeki sıcaklıklarda anında yapışır - yıl boyunca kullanıma hazırdır
- Pratik sızdırmazlık için el ile kolayca yırtılabilir
- Sağlam ürün tasarımı, dış ortam koşullarında on iki aya kadar dayanıklıdır
- Kullanım ömrü sonunda geri dönüşümü kolaylaştırmak için PE filmten üretilmiştir
- Bant halojen içermez (IEC 61249-2-21'e göre)

Uygulama Alanları

- Hasar görmüş silaj örtü filmlerinin tamiri ve sızdırmazlığı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE film | • Toplam kalınlık | 120 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------------------|----------|
| • Kopma anındaki uzama | 400 % | • Nem direnci | evet |
| • Çekme direnci | 20 N/cm | • Strappabile a mano | evet |
| • Çalışma sıcaklığı | 60 °C | • UV-direnci | 52 weeks |
| • İlk Yapışma | iyi | • Water resistance | evet |
| • Lowest application temperature | 0 °C | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4648>

tesa® 4648

Ürün Bilgisi

Yapışma

• Adhesion to Backing	1.5 N/cm	• Çeliğe yapışma	2.2 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	1.5 N/cm		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4648>