



tesa® 4513 Üstün Nitelikli Kağıt Ambalaj Bandı

Ürün Bilgisi

Superior paper packaging tape



Product Description

tesa® 4513, sağlam bir taşıyıcıya ve mükemmel performans gösteren sentetik kauçuk yapışkana sahip kağıt bazlı bir paketleme bandıdır. tesa® 4513'ün kağıt taşıyıcısı, sorumlu kaynaklardan elde edilen kağıttan yapılmıştır. Silikonsuz oluşu sayesinde, her tür mürekkep sistemiyle çok iyi bir baskı özelliği sağlanır (harici olarak test edilmiştir). Sentetik kauçuk yapıştırıcı sistemi, çeşitli karton kalitelerinde çok yüksek ve güçlü bir ilk yapışma sağlar. tesa® 4513, mükemmel performansın gerekli olduğu hafif ve orta ağırlıktaki ambalaj uygulamaları (maks. 15 kg) için ideal çözümdür.

Bir adım ileri: Bu belirteç, daha sürdürülebilir ürünleri daha kolay belirlemenize yardımcı olma girişimimizdir. Bu konuda daha fazlasını okumak için:

tesa'da ürün sürdürülebilirliği - tesa

Sustainable Aspects

- The paper backing is made with paper from well-managed forests and other controlled sources
- Recycling-friendly according to INGEDE method 12 (100/100)
- Solvent-free production process



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Sağlam taşıyıcı malzemesi
- Sağlam yapışma ve yüksek ilk tutuş
- Elle yırtılabilir
- Her türlü mürekkeple yazdırılabilir

Uygulama Alanları

- Hafif ve orta ağırlıkta paketleme uygulamaları için idealdir - max 15kg'a kadar taşıma kapasitesi
- Manuel ve otomatik uygulamalar için uygundur
- Her tür mürekkep sistemiyle yazdırılabilir

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04513>



tesa® 4513

Üstün Nitelikli Kağıt Ambalaj Bandı

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	kâğıt	• Toplam kalınlık	105 µm
• Yapışkan türü	sentetik kauçuk		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	3 %	• Otomatik uygulama	evet
• Çekme direnci	70 N/cm	• Solventsiz	evet
• Düşük gürültülü açılma	hayır	• Uygun yüzeyler	Karton
• Elle uygulama	evet	• Yapışma gücü	Yüksek yapışma
• Hand tearability	evet	• Yırtılmaya dayanıklı	hayır
• Nem direnci	orta		

Değerlere bağlılık

• Çeliğe	8.5 N/cm
----------	----------

Ek Bilgiler

Kahverengi rengi mevcuttur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürününün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04513>