



51948 FilmLine Black X



Ürün Bilgisi

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Siyah X

Product Description

tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X, siyah PET taşıyıcılı ve çok yüksek ilk yapışkanlığa sahip otomatik bobin ekleme bandıdır. tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X, fleksografik veya rotogravür baskı endüstrilerinde, yüksek oranda kayganlaştırıcı ajanlar içeren ambalaj malzemelerinin hareketli eklenmesi için uygundur.

Özellikler

- tesa® 51948 EasySplice FilmLine Black X is particularly suitable for Flying splices in the flexography or rotogravure printing industry of flexible packaging material with high content of slip agents

Uygulama Alanları

Ürünün Ana Özellikleri:

- Çok yüksek ilk yapışkanlığa sahip yeni yapışkan
- Siyah PET taşıyıcı
- Yüksek ekleme performansı

Sağladığı Faydalar:

- Yüksek hızlarda yüksek kayganlığa sahip filmlerde güvenli ekleme performansı
- Hızlı ve kolay bobin hazırlığı
- Kolay atık algılama

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET | • Renk | siyah |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | • Koruyucunun rengi | tesa logolu beyaz |
| • Toplam kalınlık | 115 µm | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------|-----------|
| • Çekme direnci | 70 N/cm | • Raf ömrü (paketli) | 18 months |
| • İlk Yapışma | çok iyi | • Statik kayma direnci | orta |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51948>



51948

FilmLine Black X

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51948>