



52115 TP



Ürün Bilgisi

Fleksografik baskıda fotopolimer klişeler için klişe montaj bandı

Product Description

tesa® Softprint 52115 TP, fleksografik etiket baskısında 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığında fotopolimer klişelerin montajı için özel olarak tasarlanmış çift taraflı bir köpük banttır.

Orta sertlikteki köpük, zemin ve tram baskıları için ideal çözümü oluşturmaktadır.

Özellikler

- Kusursuz baskı kalitesi için üstün süspansiyon davranışına sahip sıkıştırılabilir köpük
- Daha uzun metrajlı ve yüksek hızlı baskı için uzun ömürlü süspansiyon özellikleri
- Hızlı baskı hazırlığı ve daha az fire için düşük kalınlık toleransları
- Klişenin hareket etmesini önlemek için açık tarafın çelik silindire veya silive yüksek derecede yapışma
- Kenar kalkmasını veya klişenin hareket etmesini önlemek için klişeye yüksek dereceli yapışma
- Klişenin ve bandın kolay konumlandırılması ve özellikle de kolay demontajı için artmayan yapışma kuvveti
- Yapışkan kalıntıları olmaksızın demontaj için yüksek kohezyonlu yapışkan yapı
- Desenli PP koruyucu klişe montajı sırasında hava kabarcığının oluşumunu önler
- Mavi renkli işaretleme, orta sert köpük kategorisini gösterir

Uygulama Alanları

tesa® Softprint 52115 TP, fleksografik etiket baskısında 1,14 mm (0,045") veya 1,70 mm (0,067") kalınlığında fotopolimer klişelerin motajı için özel olarak tasarlanmış, 380µm (15 mil) kategorisinde çift kaplı bir köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | Film katmanlı polietilen köpük | • Toplam kalınlık | 430 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | mavi |
| • Koruyucu türü | PP | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-----------------|-------|-----------------------|-----------|
| • Color of foam | beyaz | • Kalınlık kategorisi | 380 |
| • Color of logo | mavi | • Sertlik | orta sert |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52115>



52115 TP

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52115>