

tesa® Softprint 52115

Ürün Bilgisi



Flekso baskıda fotopolimer plakalar için plaka montaj bandı

Ürün Açıklaması

tesa® Softprint 52115 TP, özellikle 1.14 mm (0.045") veya 1.70 mm (0.067") kalınlığında fotopolimer plakaların flekso etiket baskısında montajı için tasarlanmış çift taraflı bir köpük banttır.

Orta sertlikteki köpük, bu ürünü çizgi çalışması ve metin baskısı için ideal çözüm haline getirir.

Özellikler

- Köpük özellikleri: Mükemmel baskı kalitesi için yüksek derecede sıkıştırılabilir köpük ve üstün geri kazanım davranışı. Uzun ömürlü geri kazanım özelliği, uzun ve yüksek hızlı baskı proseslerine uygundur. Hızlı baskı hazırlığı ve azaltılmış atık için düşük kalınlık toleransları.
- Yapışkan özellikleri: Plakanın hareketini önlemek için açık tarafta çelik silindir veya manşona yüksek yapışma. Plaka kenarı kalkması veya plaka hareketini önlemek için plakaya yeterli yapışma. Plakanın kolay yeniden konumlandırılması ve özellikle ince plakaların kolayca sökülmesi için artmayan, özel olarak ayarlanmış yapışma gücü. Yapışkan kalıntısı bırakmadan sökülebilmesi için çok kohezif yapışkan yapısı.
- Ek özellikler: Yapılandırılmış PP-liner, plaka montajı sırasında hava cepleri oluşmasını engeller. Mavi renk işareti, orta sertlikte köpük kalitesini gösterir.

Uygulama Alanları

tesa® Softprint 52115 TP, özellikle 1.14 mm (0.045") veya 1.70 mm (0.067") kalınlığında fotopolimer plakaların flekso etiket baskısında montajı için tasarlanmış 380µm (15 mil) kategorisinde çift taraflı bir köpük banttır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Film katmanlı polietilen köpük	• Toplam kalınlık	430 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	mavi
• Koruyucu türü	PP		

Özellikler / Performans Değerleri

• Color of foam	beyaz	• Kalınlık kategorisi	380
• Color of logo	mavi	• Sertlik	orta sert

tesa® Softprint 52115

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=52115>