



tesa® flameXtinct 45063

Ürün Bilgisi



800µm Alev Geciktirici Akrilik Bazlı Bant

Ürün Açıklaması

tesa® flameXtinct ürün ailesi, montaj uygulamaları için çeşitli yüksek performanslı yapışkan bant çözümlerini içerir. tesa® flameXtinct ürünleri aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- Alev geciktirici
- Halojen içermez
- Yüksek performanslı yapışkanlar
- Geniş ürün portföyü

tesa® flameXtinct 45063, alev geciktirici ürün özelliği ile birlikte kalıcı yapıştırma uygulamaları için tasarlanan 800 µm akrilik bazlı bir banttir. Akrilik bazlı, termal uzamaya ve çeşitli yüzeylere çok iyi yapışmaya imkan sağlar. Ürün aşağıdaki özellikleri sunar:

- FAR 25.853(a) uygulamasına göre kanıtlanmış alev geciktirici özellikler. F bölüm1 ve UL 94 V-2
- Viskoelastik ürün özellikleri

Uygulama Alanları

- Asansör kabinlerine montaj
- Uçak kabininin iç kısmında yapıştırma
- Trenlerdeki montajlar
- Deniz uygulamaları
- Otomotiv

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | filled acrylic | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | beyaz |
| • Koruyucu türü | PE kaplı kâğıt | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Çeliğe yapışma (hemen) | 17 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 32 N/cm |
| • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 32 N/cm | | |



tesa® flameXtinct 45063

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

PV26 = beyaz PE kaplı kağıt astar

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=45063>