

tesa® flameXtinct 45063

Ürün Bilgisi



800µm çift taraflı alev geciktirici akrilik çekirdek bant

Ürün Açıklaması

tesa® flameXtinct 4506x serisi, bantın veya yapı elemanının alev geciktirici özelliğinin gerekli olduğu uygulamalar için tasarlanmıştır. Akrilik çekirdek, termal uzamanın telafisini sağlar ve farklı yüzeylerde iyi yapışma sunar.

tesa® flameXtinct 45063, çift taraflı PE köpüğü, ince film ve üç dokusuz bant içeren tesa® flameXtinct ailesinin bir parçasıdır. Bu ürün portföyü aşağıdaki özelliklerle belirgin şekilde tanımlanır:

- Alev geciktirici
- Halojen içermeyen
- Yüksek performanslı yapıştırıcı
- Geniş ürün yelpazesi

Özellikler

- FAR 25.853(a) app. F part1 ve UL 94 V-2'ye göre alev geciktirici

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerde montaj uygulamaları için uygundur:

- Pencere & kapılar
- Asansör
- Taşımacılık
- Denizcilik
- Otomotiv

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	filled acrylic	• Toplam kalınlık	800 µm
• Yapışkan türü	saf akrilik	• Renk	beyaz
• Koruyucu türü	PE kaplı kâğıt		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

tesa® flameXtinct 45063

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	25 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	17 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	44 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	32 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen)	8 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	32 N/cm
• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	9 N/cm		

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak teknik bilgi sayfamızı açınız:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Ürün, iç ve dış mekan kullanımı için önerilmektedir. En yüksek performansı sağlamak için, uygulamayı (kullanılan yüzeyler dahil) tam anlamıyla anlamak ve en iyi ürün önerisini sunmak amacımızdır.

Liner seçenekleri:

- PV26: beyaz PE kaplı kağıt liner - markasız

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=45063>