



tesa® 60155

Adhesion Promoter EcoBond

Ürün Bilgisi

Çeşitli alt tabakalara yapışmayı iyileştirmek için çevre dostu yüzey işlemi

Product Description

tesa® 60155 Yapışma Arttırıcı EcoBond, özellikle çevre ve çalışma koşulları üzerinde iyileştirilmiş bir etki için tasarlanmış hızlı etkili, şeffaf, izopropanol bazlı bir yapışma arttırıcıdır. Yapıştırma öncesinde yüzeylerin ön işlemden geçirilmesi için özel bir yapışmayı teşvik edici çözümdür.

tesa'nın ACX^{plus} ürün ailesinin çeşitli yüzeylere daha iyi ve daha hızlı yapışmasını sağlar.

Özellikler

- It enhances better and faster adhesion of tesa's ACX product family on various substrates
- It is a special adhesion-promoting solution for the pretreatment of surfaces prior to bonding

Uygulama Alanları

Çeşitli alt tabakalarda, özellikle çoğu metalde (örn. Alüminyum ve çelik) ve diğer gözeneksiz malzemelerde yapışmayı iyileştirmek için tesa® 60155 Yapışma Arttırıcı EcoBond'umuzu kullanmanızı öneririz. Bununla birlikte, plastikler ve diğer düşük yüzey enerjili alt tabakalar için uygun değildir. Diğer yüzeyler / alt tabakalarla uyumluluk her zaman buna göre test edilmelidir. Test önemli ölçüde daha yüksek sıyrılma yapışma değerleri gösterdiğinden, bu ürün tesa® ACX^{plus} bantlarının bağlanma gücünü artırmak için kullanılabilir.

Ürün Avantajları: tesa® 60155 Yapışma Arttırıcı EcoBond aşağıdaki faydaları sunar

- Çevre dostu
- Çeşitli yüzeylerde gelişmiş yapışma
- Daha az sağlık tehlikesi
- Kısa kuruma süresi
- Kullanımı kolay
- Rahatsız edici olmayan koku

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

- Renk saydam, optik olarak şeffaf

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60155>



tesa® 60155

Adhesion Promoter EcoBond

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Katılar	3 %	• Yayılma oranı	15 m ² /l
• Kıvam	likit	• Yoğunluk	0.8 g/cm ³
• Viskozite	2 mPa s		

Ek Bilgiler

Yapışma artırıcıyı kullanmadan önce, yapıştırma yüzeyi toz, gres, yağ, nem ve diğer kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Bu nedenle, alt tabakayı etanol, izopropanol veya tesa® 60040 Endüstri Temizleyicimiz gibi çözücüler kullanarak tüy bırakmayan bir bezle temizlemenizi şiddetle tavsiye ederiz. Yüzey temizlendikten sonra devam edip tesa® 60155 Yapışma Arttırıcı EcoBond'umuzu uygulayabilirsiniz. İdeal uygulama ve yüzey sıcaklığı 15 ° C ile 25 ° C arasındadır. Dış uygulamalar için lütfen her zaman yerel satış temsilcinizi dahil edin veya doğrudan müşteri çözüm merkezimizle (CSC) iletişime geçin.

Yapışma arttırıcıyı ince tüy bırakmayan bir bezle (kalem, fırça veya sünger kullanılmamalıdır) uygulamanızı öneririz. Yalnızca bir kez ve tek yönde silin (İleri geri gitmeyin). En yüksek yapıştırma performansına ulaşmak için tüm yüzey yapışma arttırıcı ile ince bir şekilde kaplanmalıdır. Aktivatör fazlalığı yapışma bozukluğuna neden olabilir. Solventlerin buharlaşması için en az 10 dakika beklemek önemlidir. Lütfen bandı uygulamadan önce hazırlanan yüzeyi kirleticilerden arındırdığınızdan emin olun.

Substrat, tesa® 60155 Yapışma Arttırıcı EcoBond ile uygun şekilde ön işlemden geçirildikten sonra, bağ 2 saat içinde kurulmalıdır. Ön işlem görmüş alan 2 saat içinde bağ kurulmazsa, aktivasyon işlemi tekrarlanmalıdır (yalnızca bir kez). Lütfen piyasada bulunan çok sayıda substrat formülasyonu nedeniyle, kullanımdan önce tesa® 60155 Yapışma Arttırıcı EcoBond'umuzu test etmenizi tavsiye ettiğimizi unutmayın.

Her kullanımdan hemen sonra kabı sıkıca kapatın. tesa® 60155 Yapışma Arttırıcı EcoBond, nem reaktif bir sistemdir. Atmosferik neme uzun süre maruz kalma, ürünün bulanıklaşmasına ve dolayısıyla inaktif olmasına neden olacaktır. Şeffaf yerine opak hale gelmişse tesa® 60155 Yapışma Arttırıcı EcoBond'u kullanmayın.

Bu ürünün raf ömrü, oda sıcaklığında, kapalı orijinal ambalajında saklandığında en az 12 aydır. Güvenli kullanımla ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için, lütfen talep üzerine temin edilebilen güvenlik veri sayfamıza (SDS) bakın.



tesa® 60155

Adhesion Promoter EcoBond

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60155>