

tesa® 4613

Ürün Bilgisi



Basit uygulamalar için beyaz, siyah ve gri renklerde mevcut olan bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4613, sabitleme, sızdırmazlık, paketlenme veya işaretleme gibi basit uygulamalar için kullanılabilen bir banttır; ayrıca örneğin boyama işlerinde yardımcı olarak da kullanılabilir. tesa® 4613, profesyonel araç boyacıları tarafından kablo ve süs panellerini sabitlemek ve bileşenleri yerinde tutmak gibi görevlerde kullanılır. Siyah, beyaz ve gri renklerde mevcuttur.

Özellikler

- Doğal kauçuk bazlı yapışkan içerir ve elle kolayca koparılabilir.
- Bant, pürüzlü yüzeylere de uygundur ve su geçirmezdir.

Uygulama Alanları

- Kapalı ve açık hava uygulamaları - hatta pürüzlü yüzeylerde ¹
- Koruma filmlerinin sabitlenmesi
- Kanalların sızdırmazlığı
- Sabitlenme, işaretleme ve paketlenme
- Su itici
- Elde kolayca koparılabilir
- Esnek

¹ Boyalı yüzeylerde kullanılmamalıdır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Toplam kalınlık | 180 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----|
| • Kopma anındaki uzama | 18 % | • Nem direnci | iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Strappabile a mano | iyi |
| • Mesh | 27 count per square inch | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 4.3 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4613

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4613>