

tesa® 4434

Ürün Bilgisi



Kumlama, Koruma ve Takviye İçin Yüksek Kaliteli Kâğıt Şablon Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4434, güçlü ve düz bir kâğıt taşıyıcı ile doğal kauçuk yapışkan sisteminden oluşur. Bant, mükemmel yapışkanlık, yüksek ilk tutunma ve iyi anında yapışma özelliklerine sahiptir. Ayrıca bant, mükemmel kesim uyumu ve boya tutunması sunar. Güçlü, kalın ve dayanıklı kâğıt taşıyıcı elle kesim için geliştirilmiştir. Aşırı dayanıklılığı sayesinde tesa® 4434, atölyelerde taşlama işlemlerinde, ayakkabı, deri ve metal işleme sektörlerinde kesim sırasında masalar üzerinde tabanlık ve diğer koruyucu işlerde ağırlıklı olarak koruyucu malzeme olarak kullanılır. Bant ayrıca kumlama uygulamaları için şablon malzemesi olarak da idealdir.

Sürdürülebilir bakış açıları

Ürün tamamında (ayırıcı hariç, ağırlıkça) %55 biyo-bazlı içerik



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Taşlama veya kumlama uygulamalarında çok iyi dayanıklılık için güçlü ve kalın kâğıt taşıyıcı (50 sn./4 bar)
- Mükemmel kesim kabiliyeti, boya tutunması ve 100°C'ye kadar sıcaklık direnci
- Çeşitli yüzeylere iyi yapışma, temiz çıkarılma

Uygulama Alanları

- tesa® 4434, profesyonel boyama çalışmaları sırasında otomobil parçalarının korunması için idealdir
- Düz sırtlı kâğıt bant, zorlu yüzeylerde bile mükemmel yapışma sunar ve üst bölümlerin takviyesi için uygundur
- tesa® 4434, mezar taşı ve anıt gibi nesnelerin kumlama işleminde şablon malzemesi olarak da kullanılır (çok iyi dayanıklılık 50 sn./4bar)
- Bant, atölyelerde taşlama işlemlerinde, tabanlıklar için veya diğer endüstriyel koruma işlerinde koruyucu malzeme olarak kullanılabilir

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | düz kâğıt | • Toplam kalınlık | 670 µm |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | | |

tesa® 4434

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| • Kopma anındaki uzama | 6 % | • Strappabile a mano | orta |
| • Çekme direnci | 180 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 120 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.5 N/cm |
|------------------|----------|

Ek Bilgiler

Şablon malzemesi tesa® 4434, mezar taşları ve anıtlar üzerinde kumlama yapmak, çelik aletlerde pas giderme işlemi sırasında seri plakalarını örtmek, köprü ve makine konstrüksiyonlarında kumlama sırasında maskeleme için kullanılmaktadır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4434>