

tesa® Professional 4665

Ürün Bilgisi



Açık hava uygulamaları için şeffaf bez bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4665, özellikle açık hava kullanımı için geliştirilmiş şeffaf bir bez banttır. Açık hava yapışkan bandı, nötr bir kokuya sahip olup PE ekstrüde kumaş ve sentetik kauçuk yapışkan maddeden oluşmaktadır. Zorlu kendin yap işleri gerçekleştirirken değerli yardımcısıdır.

Özellikler

- Sağlam tasarımı, üstün tesa® yapışkan kalitesi ve UV ışığına ve hava koşullarına karşı dayanıklılığı sayesinde, ilk uygulamadan sonra bir yıla kadar kullanılabilir.
- Şeffaf bez bant elle kolayca koparılabilir ve kullanımı pratiktir.

Uygulama Alanları

- Uzun süreli açık hava uygulamaları (1 yıla kadar)
- Dış ortamda maruz kalan ürünlerin ağır hizmet tipi paketlemesi
- Hızlı onarımlar ve sızdırmazlık
- Hortumların tamiri

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE kaplı bez | • Toplam kalınlık | 215 µm |
| • Yapışkan türü | sentetik kauçuk | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-----|
| • Kopma anındaki uzama | 27 % | • Strappabile a mano | iyi |
| • Çekme direnci | 43 N/cm | • Water resistance | iyi |
| • Aşınma direnci | iyi | | |

tesa® Professional 4665

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4665PRO>