

tesa® 4329 PV1

Ürün Bilgisi

Fırın boyama için esnek maskeleme bandı



Ürün Açıklaması

tesa® 4329, ince krep kâğıdı taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkan bazlı esnek bir maskeleme bandıdır. Hafif spreyci boyama uygulamaları ve genel amaçlı maskeleme işlemleri için uygundur. Doğal kauçuk yapışkan sistemi, çeşitli yüzeylere iyi yapışma ve tutunma özelliği sunar. Bantın arka yüzeyine dolgu veya boyaların (su bazlı veya solvent bazlı) mükemmel şekilde tutunması, herhangi bir boyanın dökülmesini engeller. 70 °C'ye kadar olan sıcaklıklara ve sonrasında fırında kurutmaya karşı dayanıklıdır.

Sürdürülebilir bakış açıları

Liner hariç toplam ürünün %57'si (ağırlıkça) biyo bazlı içerikten oluşur



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Kavisli yüzeylerde maskeleme için iyi esneklik
- Çeşitli yüzeylerde iyi yapışma ve tutunma
- Boyalar ve dolgular arka yüzeye tutunur
- 70 °C'ye kadar sıcaklık dayanımı

Uygulama Alanları

- Boyama ve cilalama işleri için uygundur
- Fırında 70 °C / 1 saatlik kurutma ile spreyci boyama esnasında maskeleme

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 57 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 125 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 33 N/cm | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 80 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | | |

tesa® 4329 PV1

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 2.8 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4329>