



tesa® 4651

Ürün Bilgisi



Premium Akrilik Kaplamalı Bez Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4651 güçlü, yüksek kalitede akrilikle kaplanmış bez banttır. 148 mesh dokuma sıklığına sahip özel bez taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkandan oluşmaktadır.

tesa® 4651, birçok uygulama için çok kuvvetli bir bez banttır.

Özellikleri:

- Pürüzlü yüzeylerde dahi yüksek yapışma
- Mükemmel kopma kuvveti
- Uzunlamasına ve yatay düz yırtma kenarları
- Baskı yapılabilir özellikte
- Yüzeylere uyumlu
- 8 renkte: siyah, beyaz, gri, sarı, mavi, kırmızı, yeşil, kahverengi

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Uygulama Alanları

- Ağır boruların, profillerin vs demetlenmesi ve takviyesi
- Deliklerinin ve diğer açıklıkların kapanması
- Tel ve kabloların işaretlenmesi
- Etiketleme ve renk kodlaması
- Zemin işaretleme
- Boruların hava geçirmez ve kalıcı şekilde sarılması
- Keskin kenarların emniyete alınması
- Kabloların sabitlenmesi ve yalıtımı
- Teneke ve boruların kapatılması, demetlenmesi
- ... ve çok daha fazlası!

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Akrilik kaplı bez	• Toplam kalınlık	310 µm
• Yapışkan türü	doğal kauçuk	• Koruyucu kalınlığı	76 µm
• Koruyucu türü	kâğıt	• Koruyucunun rengi	sarı
• Biyo-bazlı (ağırlıkça)	68 %		

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04651>



tesa® 4651

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	13 %	• Mesh	145 threads/inch ²
• Çekme direnci	100 N/cm	• Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir)	130 °C
• Aşınma direnci	çok iyi	• Üzerine yazması kolay	evet
• Düz yırtma kenarları	çok iyi	• Water resistance	iyi
• Hand tearability	çok iyi		

Yapışma

• Çeliğe yapışma	3.3 N/cm
------------------	----------

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04651>