

tesa® 4549

Ürün Bilgisi



Kolay Açılan Kaplamasız Bez Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4549 son derece yırtılmaya dayanıklı kaplamasız bir bez banttır. 145 gözlü bir rayon kumaş taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkan esaslıdır.

tesa® 4549, cam ile birlikte deri ve tekstil endüstrisinde de kullanılan çok esnek ve uyumlu bir banttır.

Sürdürülebilir bakış açıları

- %69 biyo-esaslı karbon içeriği (DIN EN 16640)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Kırışmadan düzensiz ve şekilli yüzeylere uyum sağlayabilen çok esnek bant
- Düşük açılma kuvvetleri ile otomatik dağıtıma olanak sağlar
- Pütürlü ve dokulu yüzeylerde bile iyi yapışma

Uygulama Alanları

- Üretim, taşıma ve depolama sırasında cam panellerin kenar koruması
- Deri ve tekstil üretiminde, örneğin dikiş yardımcısı olarak kullanılır
- Koruyucu giysi üretiminde takviye amaçlı kullanılır

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | kaplanmamış kumaş | • Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli) | 69 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 300 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|---|---------------------------|
| • Kopma anındaki uzama | 16 % | • Mesh | 145 count per square inch |
| • Çekme direnci | 90 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika maruz kaldıktan sonra alüminyumdan çıkarılabilir) | 140 °C |
| • Aşınma direnci | iyi | • Üzerine yazması kolay | evet |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4549>

tesa® 4549

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3.6 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4549>