


tesa® ACXplus 77708

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış aksesuar parçalarının montajı için 0,8 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77708, eşsiz çift katmanlı asimetrik tasarıma sahip 0,8 mm akrilik köpük banttır ve açık yüzeyine DSE yapıştırıcı kaplanmıştır. İşlem sırasında astar kullanımını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüksek performanslı DSE yapıştırıcısı, DSE (PP ve PP/EPDM gibi) ve OSE (ABS gibi) plastiklerden yapılmış tipik otomotiv bağlantı parçalarına astarsız etkili ve güvenli bir yapışma sağlar.

Ayrıca, ürünümüz kolay yapışabilen OEM şeffaf kaplamalarında mükemmel yapışkanlık özelliklerine sahiptir.

1,1 mm ve 1,5 mm kalınlıklarında da mevcuttur.

DSE: düşük yüzey enerjili, OSE: orta yüzey enerjili

Özellikler

- Astarsız DSE plastiklerde yüksek performans
- Uygulama sıcaklığı 5°C kadar düşük olduğunda bile PP yüzeylerde üstün soyulma dayanımı
- PFAS / PFOS içermez
- Uygulama sonrası mükemmel yapıştırma seviyesi
- Daha geniş sıcaklık aralıklarında mükemmel yapışma kararlılığı
- Verimli ve sağlam uygulama
- Bağlanan parçaların farklı termal uzamalarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Olağanüstü ıslanma özelliği
- Yüksek nem ve UV dayanımı
- Ayrıca, ürünümüz kolay yapışabilen OEM şeffaf kaplamalarında mükemmel yapışkanlık özelliklerine sahiptir.
- Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde tesa® ACX^{plus} 77708, dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma kabiliyetine sahiptir.

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77708 Primerless Line, çok çeşitli dış aksesuar parça montaj uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Gövde yan çıtaları ve dekoratif süslemeler
- Amblemeler
- Spoilerlar
- Anteni
- Pilayar uygulamaları

En yüksek performansı sağlamak için uygulamanızı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamak ve doğru ürün önerisinde bulunmak temel hedefimizdir.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77708>

tesa® ACXplus 77708

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	köpüklü akrilik	• Toplam kalınlık	800 µm
• Yapışkan türü	LSE	• Renk	gri

Özellikler / Performans Değerleri

• Nem direnci	çok iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Temperature range	-40 to +80 °C		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	23 N/cm	• PP'ye yapışma (3 gün sonra)	30 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	28 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	25 N/cm
• ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra)	12 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	31 N/cm
• ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	8 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra)	25 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen)	24 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	12 N/cm

Ek Bilgiler

- 25 mm x 25 mm bant ile çelik üzerinde 200 g ağırlıkla statik kayma dayanımı test edilmiştir
- Astar filmi: PV15 = kraliyet mavisi silikonlanmış HDPE film liner
- Sıcaklık aralığı: değerler yüke bağlıdır

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77708>