

tesa® 4342

Ürün Bilgisi



Keskin, Temiz ve Düz Boya Kenarları İçin

Ürün Açıklaması

tesa® Precision Mask 4342, Almanya'da üretilen bir Washi banttır.

Özellikle mimari boyama, denizcilik, tren ve kalite gerektiren çeşitli diğer alanlardaki kullanımlar için uygundur.

Özellikler

- Düz kağıt taşıyıcı ve akrilik yapıştırıcıyı birleştirir ve keskin, temiz ve düz boya çizgileri sağlayan hassas maskeleme işleri için tasarlanmıştır.
- Zorlu boyama ve vernikleme uygulamaları için ideal çözümdür.
- Yaşlanmaya dirençli akrilik yapıştırıcı mükemmel tutunma sağlar, 3 haftaya kadar dış mekanda kullanım sunar ve 120 °C / 1 saat veya 150 °C / 0,5 saat sıcaklık dayanımı ile fırın kurutmalı spreyci boya işleri için uygundur.

Uygulama Alanları

- Keskin, temiz ve düz boya çizgileri sağlar
- 2 renkli maskeleme uygulamaları için idealdir
- Su ve solvent bazlı boyalar ve verniklerle kullanıma uygundur
- Açık alanda 3 haftaya kadar maskeleme
- Kapalı alanda 2 aya kadar maskeleme
- 120 °C / 1s veya 150 °C / 0,5s'ye kadar sıcaklık dayanımı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Taşıyıcı malzeme | Washi kağıt | • Toplam kalınlık | 85 µm |
| • Yapışkan türü | akrilik | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 10 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 32 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 150 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 1.5 N/cm |
|------------------|----------|

tesa® 4342

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4342>