

tesa® 60652

Ürün Bilgisi



Kağıt astarlı evrensel alüminyum bant - 50µ folyo

Ürün Açıklaması

tesa® 60652, 50 µm (2 mil) alüminyum folyo, şeffaf akrilik yapışkan ve tek tarafı silikonlu, 85 µm kalınlığında beyaz kağıt astar üzerine baz alınmış bir alüminyum banttir.

Özellikler

- Mekanik olarak dayanıklı ve şekil alabilir
- Kolayca çıkartılabilen astar
- Kalıcı uygulamalar için uygun
- Neme, gazlara ve buharlara karşı bariyer
- Elektriksel ve termal olarak iletken
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Isı ve ışık yansıtıcı
- DIN 4102, B1 sınıfına göre alev geciktirici
- UL510A gereksinimlerine göre alev geciktirici
- UL723 gereksinimlerini karşılar

Uygulama Alanları

- Beyaz eşya endüstrisinde buzdolabı serpantinlerinin montajı
- Isı yalıtımı, kanallar ve boruların birleştirilmesi ve sızdırmazlığı
- Yüzeyleri elektriksel ve termal olarak iletken hâle getirmek için
- Isı radyasyonunu yansıtmak için

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	alüminyum folyo	• Toplam kalınlık	90 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Koruyucu kalınlığı	85 µm
• Koruyucu türü	kağıt	• Koruyucunun rengi	beyaz

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	6 %	• Çalışma sıcaklığı	-40 °C
• Çekme direnci	40 N/cm	• Çalışma sıcaklığı	+160 °C
• Astar Serbest Bırakma Kuvveti	0.3 N/cm	• Çıkarması kolay	hayır
• Backing appearance (visual)	reflective	• Strappabile a mano	çok iyi

tesa® 60652

Ürün Bilgisi

Yapışma

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	6 N/cm
• Cama yapışma (hemen)	9 N/cm	• Çeliğe yapışma	9 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	4.5 N/cm		

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Ek Bilgiler

"Teknik Veriler" bölümünde verilen toplam kalınlık, bantın astarsız kalınlığını ifade eder. Astarlı kalınlık ise 175 µm (6.9 mil)'dir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60652>