

tesa® ACXplus 77115

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış aksesuarlıklarının montajı için 1,5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77115, dış aksesuar parçalarının montajı için yüksek performanslı çift taraflı akrilik köpük banttir. Üstün sıcaklık aralığına direnci, iyi dengelenmiş saf akrilik çekirdeği ve hızlı tutunan yapışkanı sayesinde, parçanın araç ömrü boyunca güvenilir şekilde yapışmasını sağlar.

Ürünün benzersiz formülasyonu sayesinde, yapıştırma hattındaki stresi emebilir ve dağıtabilir, ayrıca alt tabakada yüzey ıslanmasını artırır.

0,8 mm ve 1,2 mm formatlarında da mevcuttur.

Başlıca Özellikler

- Yüksek sıcaklıklarda mükemmel kesme direnci
- MSE alt tabakalarında yüksek ilk yapışma için üstün ıslanabilirlik performansı
- Yüksek nem, benzin ve UV direnci
- PFAS / PFOS içermez
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamalarını dengelemek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Su geçişini önlemek için güvenilir sızdırmazlık sağlayan kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek

Özellikler

- Yüksek sıcaklıklarda mükemmel kayma direnci
- MSE yüzeylerde yüksek ilk yapıştırma için üstün ıslatma performansı
- Yüksek nem, benzin ve UV direnci
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Su girişini önlemek için güvenilir sızdırmazlık için kapalı hücreli akrilik köpük çekirdek

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77115, çok çeşitli dış montaj uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar, aşağıdakilerin kalıcı dış montajını içerir:

- Kapı çıtaları ve dekoratif şeritler
- Amblemler
- Spoilerlar
- Antenler
- Sütun kaplamaları

En yüksek performansı sağlamak için, doğru ürün tavsiyesi sunmak adına uygulamanızın tüm detaylarını (kullanılan alt tabakalar dahil) eksiksiz anlamak temel amacımızdır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77115>

tesa® ACXplus 77115

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1500 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|---------|
| • Temperature range | -40 to +80 °C | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
|---------------------|---------------|-------------------------|---------|

Yapışma

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 29 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 34 N/cm |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

Ek Bilgiler

- Taşıyıcı: PV 26 = Beyaz silikonize PE kaplı kağıt taşıyıcı

PV 28 = Mavisilikon içermeyen filmik HDPE taşıyıcı

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77115>