


tesa® 58372

Ürün Bilgisi



50µm çift taraflı PET alev geciktirici bant

Ürün Açıklaması

tesa® 58372, alev geciktirici özellikli yapışkanlı akrilik ile donatılmış, yarı saydam, çift taraflı PET banttır. Beyaz/kırmızı logolu glassine ayırıcı tabaka, bantın yapışkan kalıntı bırakmadan kolayca sökülmesini sağlar.

Özellikler

- Kalınlık: 50µm
- UL 94 VTM-0 seviyesine göre alev geciktirici
- İyi yapışma performansı
- Yüksek uzun vadeli güvenilirlik ve yaşlanma direnci
- Dönüşüm sürecinde iyi kullanım kolaylığı
- RoHS, REACH uyumlu
- Halojen içermez
- Ultra ince PET taşıyıcı, laminasyon amacıyla mükemmel dönüşüm performansı sunar.
- Alev geciktirici akrilik yapışkan, bu ürüne benzersiz alev geciktirici özellik kazandırır ve uzun süreli depolama koşullarında dahi iyi bir yapışma performansı sağlar.

Uygulama Alanları

tesa® 58372, alev geciktirici hedefleri karşılamak amacıyla köpüklerle lamine edildiğinde, EV batarya paket sızdırmazlığı için kullanılabilir. Ayrıca, otomotiv sektöründe özellikle EV batarya sisteminde ve alev geciktirici gerekliliği olan diğer ortamlarda genel montaj uygulamaları için de kullanılır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET film	• Renk	yarı saydam
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucu kalınlığı	69 µm
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Toplam kalınlık	50 µm	• Koruyucunun rengi	beyaz/kırmızı logo

Özellikler / Performans Değerleri

• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	125 °C
• Nem direnci	iyi		

tesa® 58372

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	5.1 N/cm	• PC'ye yapışma (3 gün sonra)	7.3 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	7.1 N/cm	• Pl'ya yapışma (hemen)	5.9 N/cm
• Alüminyuma yapışma (hemen)	6.3 N/cm	• Pl'ya yapışma (3 gün sonra)	7.4 N/cm
• Alüminyuma yapışma (3 gün sonra) iç	6.8 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	7.1 N/cm
• Adhesion to ASTM (initial)	7.1 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	8.5 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	6.3 N/cm		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=58372>