

tesa® 60672

Ürün Bilgisi



Kağıt taşıyıcılı dayanıklı alüminyum bant - 75µ folyo

Ürün Açıklaması

tesa® 60672, 75 µm (3 mil) alüminyum folyo, şeffaf akrilik yapışkan ve beyaz, tek tarafı silikonlanmış, 85µm kalınlığında kağıt taşıyıcı esaslı dayanıklı bir alüminyum banttır.

Özellikler

- Mekanik olarak dayanıklı
- Kolayca çıkarılabilen taşıyıcı
- Kalıcı uygulamalara uygun
- Neme, gazlara ve buhara karşı bariyer
- Elektriksel ve termal iletken
- Yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Isı ve ışığı yansıtır
- DIN 4102, B1 sınıfına göre alev geciktirici
- UL 510A gerekliliklerine göre alev geciktirici
- UL723 gerekliliklerini karşılar

Uygulama Alanları

- Kamyon ve treylerde tamiratlar
- Isı yalıtımı, hava kanalları ve boruların birleştirilmesi ve sızdırmazlığı
- Yüzeylere elektriksel ve termal iletkenlik kazandırmak için
- Isı radyasyonunu yansıtmak için

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	alüminyum folyo	• Bantın kalınlığı	_NULL µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Koruyucu kalınlığı	85 µm
• Koruyucu türü	kâğıt	• Koruyucunun rengi	beyaz
• Toplam kalınlık	125 µm		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	8 %	• Çalışma sıcaklığı	160 °C
• Çekme direnci	60 N/cm	• Çıkarması kolay	hayır
• Astar Serbest Bırakma Kuvveti	0.3 N/cm	• Strappabile a mano	çok iyi
• Çalışma sıcaklığı	-40 °C		

tesa® 60672

Ürün Bilgisi

Yapışma

• Adhesion to Backing	9 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	7 N/cm
• Cama yapışma (hemen)	10 N/cm	• Çeliğe yapışma	10 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	5.5 N/cm		

sertifikalar

Sertifikalı olarak

- DIN 4102 B1 and UL 510A

Ek Bilgiler

'Teknik Veriler' bölümünde verilen toplam kalınlık, bantın taşıyıcı olmadan kalınlığını belirtir. Taşıyıcı ile birlikte toplam kalınlık 210 µm (8.3 mil)'dir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60672>